

TRAUB TNK36

Machine d'occasion

Données techniques

Numéro de machine: 7100806
Année de construction: 2008
Commande: TRAUB TX8i

Équipement de base

Broche principale: Diamètre de passage des matières hautement résistantes: max. 30 mm, décolletage des matières normales: max. 36 mm
Axe C

Contrebroche: Électrobroche à pot de serrage creux et système d'arrêt précis avec chariot Z4 et axe C

Unité d'usinage 1: Unité du haut comprenant les axes X1/Y1/Z1
12 postes d'outils et entraînement dédié

Chariot X3: Axe transversal X3 pour appareil frontal/contrebroche

Appareil frontal: Appareil frontal à 5 postes avec chariot Z3 et haute pression
Entraînement d'outils pour max 4 outils en prise

Console de reprise: Poste de tronçonnage/reprise 5 outils et axes X4/Y4 et haute pression
Entraînement d'outils pour max 4 outils en prise

Dispositif hydraulique d'éjection de la pièce sur contrebroche incluant le contrôle d'éjection et l'arrosage au centre de la broche pour nettoyage du mandrin de pince

Convoyeur de copeaux à charnières, HE 950 mm

Lubrifiant pour refroidissement au centre et/ou à l'extérieur des outils, 20 l/min - 30 bar haute pression dédié à l'appareil frontal et à la console de reprise

Groupe de recyclage du lubrifiant et papier filtre compact (400 litres)

Pistolet de lavage de la zone de travail

Garantie: 12 mois en Allemagne
Mise en route: après accord
Délai de livraison: après accord
Livraison: départ usine

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.

Téléphonez-nous!

Votre équipe Refit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-werke.de

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite ou une démonstration!



better.parts.faster.