

TRAUB TNL26

Machine d'occasion - entièrement refaite

Données techniques

Numéro de machine:	6030363
Année de construction:	2002
Commande:	TRAUB TX8i

Équipement de base

Broche principale:	Logement pour canon de guidage entraîné programmable, de type T 227, Passage max. 26mm, course 225mm, pilotage pneumatique et électrique, axe C
Contrebroche:	Électrobroche à pot de serrage creux et système d'arrêt précis avec chariot Z4 et axe C
Unité d'usinage 1:	Unité du bas équipée des axes X1/Y1, 12 postes d'outils avec outils rotatifs par entraînement général
Unité d'usinage 2:	Unité du haut équipée des axes X2/Y2/Z2, 12 postes d'outils avec outils rotatifs par entraînement général
Chariot X3:	Axe transversal X3 pour appareil frontal/contrebroche
Appareil frontal:	Appareil frontal (5 postes) et chariot Z3, Entraînement général des d'outils rotatifs pour max 4 outils
Console de reprise:	Poste de tronçonnage/reprise (5 outils) et axes X4/Y4, Entraînement général des d'outils rotatifs pour max 4 outils

Dispositif hydraulique d'éjection des pièces sur contrebroche, incluant le contrôle d'éjection et l'arrosage au centre de la broche

Dispositif d'évacuation des pièces par préhenseur mobile, transport des pièces par convoyage

Convoyeur de copeaux à charnières, HE 950 mm

Groupe de lubrifiant pour refroidissement à l'extérieur et/ou au centre des outils, 20 l/min - 30 bar haute pression, dédié à l'appareil frontal et à la console de reprise

Groupe de recyclage du lubrifiant et papier filtre compact (400 litres)

Extincteur CO² et signal par infrarouge

Pistolet de lavage de la zone de travail

Magasin de chargement de barres d'occasion FMB turbo 3-26

Garantie:	12 mois en Allemagne
Mise en route:	après accord
Délai de livraison:	après accord
Livraison:	départ usine

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.

Téléphonez-nous!

Votre équipe Refit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-werke.de

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une visite ou une démonstration!



better.parts.faster.